

SchiltEngineering



FLEXBAR 150/300 DAE

› AUTOMATIC REBAR SHEARLINE

Betonstahlschneidanlage
Knipstraat voor betonstaal
Ligne de coupe pour les barres d'armature

FLEXBAR

150/300 DAE

› AUTOMATIC REBAR SHEARLINE

🇬🇧 Features

- + High cutting capacity
- + Silent hydraulic pumps for better working conditions
- + A-class coated transport rollers for noise reduction
- + Frequency controlled drives for optimal processing speeds
- + Automatic ejecting of bars to the left and to the right
- + Sturdy design of the equipment for continuous usage
- + Many logistics solutions for maximum output
- + Possible integration of Rebar double bender to perform rebar single and double bending
- + Modern controls with touch panel, automatic cutting programm and possibility to attach barcode scanner

🇩🇪 Eigenschaften

- + Hohe Schnittleistung
- + Geräuscharme Hydraulikpumpe für eine bessere Arbeitsumgebung
- + Beschichtete Transportrollen in höchster Qualität für Lärmdämpfung
- + Frequenzgeregelte Antriebe für optimale Verarbeitungsgeschwindigkeiten
- + Automatischer Auswurf von Stäben nach links und nach rechts
- + Robuste Konstruktion der Anlage für Dauerbetrieb
- + Viele Logistiklösungen für maximale Leistung
- + Mögliche Integration von Doppelbiegeanlage um Einzel- und Doppelaufbiegungen auszuführen.
- + Moderne Steuerung mit Touchpanel und automatisches Schneidprogramm, mit der Möglichkeit zur Nutzung eines Barcode-Scanners

🇳🇱 Kenmerken

- + Hoge knipcapaciteit
- + Stille hydraulische pomp op de schaar voor betere werkomstandigheden
- + Hoge kwaliteit gecoate transportrollen voor verminderen van geluid
- + Frequentiegestuurde aandrijvingen voor optimale verwerkingsnelheden
- + Automatisch uitwerpen van staven naar links en rechts





- + Robuust ontwerp van de machine voor continu gebruik
- + Veel logistische oplossingen voor maximale output
- + Mogelijke integratie van dubbelbuiger met voor het uitvoeren van enkele of dubbele buigingen
- + Moderne bedieningselementen met aanraakscherm, automatisch knipprogramma en mogelijkheid om een barcodescanner aan te sluiten

🇫🇷 Caractéristiques

- + Haute capacité de coupe;
- + Pompe hydraulique silencieuse pour meilleures conditions de travail
- + Rouleaux de transport recouverts de polymère de haute qualité pour réduire le bruit
- + entraînements contrôlés par convertisseurs de fréquences pour une vitesse de traitement optimale
- + Éjection automatique des barres vers la gauche et vers la droite
- + Conception robuste de l'équipement pour un usage intensif
- + De nombreuses solutions logistiques pour une production maximale
- + Intégration possible d'un robot double tête pour croisages simple et double
- + Interface moderne avec écran tactile, programme de coupe automatique et possibilité d'intégrer un lecteur de code-barres



CUTTING CAPACITY AT 850N/MM²

 850N/mm ²	Ø8	Ø10	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Ø28	Ø32	Ø40	Ø50
	15	13	11	8	6	4	2	2	1	1
	24	22	20	15	13	8	7	6	5	2
	max. 1.4 m/s									

FLEXIBAR[®] 150/300 DAE



Schilt*Engineering*

LEADING INNOVATORS

IN THE AUTOMATION OF
REBAR PROCESSING

De Diamant 12
2872 ZZ Schoonhoven
The Netherlands

+31 (0)182 - 38 82 29
sales@schiltbv.nl

➤ www.schiltbv.nl

Disclaimer: The information and images in this brochure are purely informative. No rights can be derived.
Haftungsausschluss: Die Informationen und Bilder in dieser Broschüre sind rein informativ. Daraus können keine Rechte abgeleitet werden.
Disclaimer: L'information et les images dans cette brochure sont strictement informatives. Aucun droit ne peut être dérivé.